



Lumina



HANSA
by styro





Operation

 Touch switch to turn on / off the lamp


Double Dimming mode:

-  Short touch to adjust brightness (3 steps)
-  Long touch for stepless brightness adjustment (10 % – 100 %)


 **Colour temperature change:**
3800, 2800, 5500 K

 **Delayed turn off:**
Short touch: lamp will automatically switch off after 90 seconds

Memory function: previous colour temp. and dimming level are recalled at following turn on


 Touching activates light sensor, brightness is automatically regulated according to ambient light near the lamp

Control panel



Light sensor

SP20240626



Technical data

Voltage: AC 220-240 V, 50-60 Hz
 Lighting power: 9 W
 Luminous flux: 550 lm
 Colour temp.: 2800, 3800, 5500 K
 Protection class: II (w/o adapter III)
 Ingress protection: IP20

Model number: 41-5011.109 / 110

This product contains a light source of energy efficiency class E

The construction of the luminaire does not allow the lighting source to be replaced, as there is a risk of damaging the luminaire. The operating device is in the adapter.

styro ag


Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen
 Tel. +41 (0)41 833 80 10
 info@styro.ch | www.styro.ch

EU Distributor | styro GmbH


Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst
 Tel. +49 9868 98949-0
 verkauf@styro.de | www.styro.de



Lumina



Lampeneinstellungen



Bedienung

Berühren zum Ein-/Ausschalten der Lampe

Doppelter Dimmmodus:

- Kurzes Berühren, Helligkeit ändern (3 Stufen)
- Langes Berühren für stufenlose Helligkeitsanpassung (10%–100%)


Farbtemperatur Wechsel:
3800, 2800, 5500 K

Verzögertes Ausschalten:
Kurzes Berühren, Lampe schaltet sich nach 90 Sekunden automatisch aus.

Memory-Funktion: vorherige Farbtemperatur und Dimmstufe werden beim nächsten Einschalten wieder aufgerufen


Durch Berühren wird der Lichtsensor aktiviert, die Helligkeit wird automatisch entsprechend dem Umgebungslicht in der Nähe geregelt.

Berührungssteuerung



Licht Sensor

SP20240626



Technische Daten

Versorgungsspannung: AC 220-240 V, 50-60 Hz
 Licht Leistung: 9 W
 Lichtstrom: 550 lm
 Farbtemperatur: 2800, 3800, 5500 K
 Schutzklasse: II (ohne Netzteil: III)
 Schutzart: IP20

Modellnummer: 41-5011.109 / 110

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen. Das Betriebsgerät befindet sich im Netzteil.


styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen
 Tel. +41 (0)41 833 80 10
 info@styro.ch | www.styro.ch

EU Distributor | styro GmbH


Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst
 Tel. +49 9868 98949-0
 verkauf@styro.de | www.styro.de





Lumina

Adaptateur secteur




Connecteur DC

HANSA
by styro




Réglages de la lampe





Fonctionnement


 Touchez pour allumer / éteindre la lampe

Deux modes de variation : 

-  • Toucher bref, changement de luminosité (3 niveaux)
- Toucher long pour une variation continue de la luminosité (10%–100%)


 **Changement de teinte de lumière :**
M 3800, 2800, 5500 K

 **Extinction différée :**
• Toucher bref, la lampe s'éteint automatiquement après 90 secondes

 Toucher pour activer le capteur de lumière, la luminosité s'ajuste alors automatiquement en fonction de la lumière ambiante à proximité

Panneau de contrôle


Capteur de lumière



SP20240626



Fonction mémoire : La teinte de lumière et le niveau de variation précédents sont rappelés à l'allumage suivant



Données techniques

Tension d'alimentation : AC 220-240 V, 50-60 Hz
 Puissance d'éclairage : 9 W
 Flux lumineux : 550 lm
 Temp. de couleur : 2800, 3800, 5500 K
 Classe de protection : II (sans adaptateur : III)
 Indice de protection : IP20

Numéro d'article : 41-5011.109 / 110

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

La construction du luminaire ne permet pas de remplacer la source lumineuse, car il y a un risque d'endommager le luminaire. L'appareillage de commande se situe dans l'adaptateur secteur.

styro ag

Frauholzstr. 27, CH-6422 Steinen
Tel. +41 (0)41 833 80 10
info@styro.ch | www.styro.ch

EU Distributor | styro GmbH

Industriestr. 2, D-91583 Schillingsfürst
Tel. +49 9868 98949-0
verkauf@styro.de | www.styro.de

