

## LED Beryll

- Professionelle LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte im filigranen, modernen Design
- Optimale direkte und indirekte Ausleuchtung: 52% Direktlicht / 48% Indirektlicht
- Langer Leuchtenkopf für präzise Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- ON/OFF-Schalter am Leuchtenkopf
- Entblendung des Lichts durch Diffusor mit mikrop Prismatischer Struktur
- Einfach und schnell montierbar
- 5 Jahre Garantie



### Technische Daten

Leistung:	50 W
Gewichteter Energieverbrauch:	50 kWh / 1000 h
Spannung:	200 – 240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom:	3970 Lumen, 2070 lm direkt, 1900 lm indirekt
Lichtausbeute:	83 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4200 Kelvin (neutralweiss), max. 3 MacAdam-Ellipsen
Max. Beleuchtungsstärke:	1080 Lux (Messabstand 105 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	50 000 Stunden
Höhe:	1800 mm
Leuchtenfuss:	450 mm Länge x 180 mm Breite
Leuchtenkopf:	984 mm Länge x 65 mm Breite x 35 mm Höhe
Kabellänge:	2.0 m
Nettogewicht:	6.95 kg
Material:	Aluminium, Eisen, PS, PC
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette 1 Paket: 185 x 23 x 10 cm, 8.5 kg, Gurtmass: 251 cm
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: D Modellkennung: beryll0000070x

**Artikel-Nummer:** **41-5010.705.CH weiss**  
**41-5010.706.CH schwarz**

### **Austauschbarkeit**

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

### **Datenprüfung**

Elektrische und photometrische Daten geprüft durch das Beleuchtungslabor der Fachhochschule Graubünden, Schweiz.



**styro ag**  
Frauholzstrasse 27  
CH-6422 Steinen  
www.styro.ch