

Règlement (UE) n° 206/2012 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort.
Regulation (EU) 206/2012 implementing directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fan.

Modèle Model identifier	Hansa AM-046JR ventilateur chauffant cool & hot		
Description Description	Symbole Symbol	Valeur Value	Unité Unit
Débit d'air maximal Maximum fan flow rate	F	22,3	m3/min
Puissance absorbée Fan power input	P	30,0	W
Valeur de service Service value	SV	0,7	(m3/min)/W
Consommation d'électricité en mode veille Standby power consumption	P SB	0,40	W
Niveau de puissance acoustique Fan sound power level	L WA	55	dB(A)
Vitesse maximale de l'air Maximum air velocity	C	5,0	m/s
Norme de mesure de la valeur de service Measurement standard for service value	IEC 60879		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information Contact details for more informations	styro GmbH Industriestrasse 2 D-91583 Schillingsfürst produkte@styro.de www.styro.de		

Règlement (UE) 2024/1103 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage d'appoint locaux et aux contrôleurs associés séparés.
Regulation (EU) 2024/1103 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council as regards ecodesign requirements for local space heaters and separate related controls.

Coordonnées Contact details	styro GmbH Industriestrasse 2 D-91583 Schillingsfürst produkte@styro.de www.styro.de				
Modèle Model identifier	Hansa AM-046JR ventilateur chauffant cool & hot				
Information Item	Symbole Symbol	Valeur Value	Unité Unit	Information Item	Réponse Answer
Puissance thermique Heat output				Type de contrôle de la puissance thermique/ de la température de la pièce (sélectionner un seul type) Type of heat output / room temperature control (select one)	
Puissance thermique nominale Nominal heat output	P nom	1.400	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce Single stage heat output and no room temperature control	non no
Puissance thermique minimale (indicative) Minimum heat output (indicative)	P min	1.100	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce Two or more manual stages, no room temperature control	non no
Puissance thermique maximale continue Maximum continuous heat output	P max,c	1.400	kW	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique With mechanical thermostat room temperature control	non no
				Contrôle électronique de la température de la pièce With electronic room temperature control	ja yes
				Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier Electronic room temperature control plus day timer	non no
				Contrôle électronique de la température et programmateur hebdomadaire Electronic room temperature control plus week timer	non no
Consommation Power consumption				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) Other control options (multiple selections possible)	
en mode arrêt in off mode	Po	0.40	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence Room temperature control, with presence detection	non no
en mode veille in standby mode	Psm	0.40	W	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte Room temperature control, with open window detection	non no
en mode ralenti in idle mode	Pidle	0.40	m/s	Option contrôle à distance Distance control option	non no
en mode veille avec connexion réseau in network standby	Pnsm	x.xx	W	Contrôle adaptatif de l'activation Adaptive start control	non no
en mode veille avec affichage d'une information/état Standby mode with display of information of status			oui yes	Limitation de la durée d'activation Working time limitation	oui yes
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η s,on	100	%	Capteur à globe noir Black bulb sensor	non no
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage Self-learning functionality	non no
				Exactitude des réglages Control accuracy	non no